

Fuji ユーザマニュアル

—— アングルグラインダ ——

型 式 : FA-6C-1, -3, -7

FA-6C-3



FA-6C-1, -7



主要諸元

型 式	といし 寸 法 (外径×厚×孔径)	といし 最高 使用周速度	無 負 荷 回 転 数	頭部高さ	全 長	質 量 (といしカバー付)	最大空気消費量	給 気 口 ね じ 寸 法	ホ ー ス 呼 び 径
	mm	m/min	min ⁻¹	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FA-6C-1	180×6×22	4,300	7,600	89	252	2.8	1.15	Rc 3/8	12.7
FA-6C-3	180×8×22.2	4,800	8,400	98	252	3.1	1.15	Rc 3/8	12.7
FA-6C-7	150×6×22	4,300	9,100	89	252	2.7	1.15	Rc 3/8	12.7

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タッパ

チップ／ハンマ

モーター／トクシユキ

スイショウヒン

