



ダイグラインダ

型 式 : FG-26H-10, -10F, -20, -20N

FG-26H-10



FG-26H-10 6



FG-26H-10 6 FE

FG-26H-20, -20N



FG-26H-20 6



FG-26H-20 6 FE

FG-26H-10F



FG-26H-10F 6



FG-26H-10F 6 FE



FG-26H-20N 6



FG-26H-20N 6 FE

主要諸元

*QRコードから製品マニュアルのダウンロードと本製品のオンラインカタログが見れます。

型 式	ハンドル 形 状	といし寸法 (外径×厚×ー)	コレット寸法	無負荷 回転数	最大空気 消 費 量	質 量	全 長	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び径
		mm							mm
FG-26H-10	レバー	25 × 13 × ー	6	24,000	0.58	0.52	179	Rc 1/4	9.5
FG-26H-10F	ロックオフレバー	25 × 13 × ー	6	24,000	0.58	0.53	179	Rc 1/4	9.5
FG-26H-20	ロール	25 × 13 × ー	6	24,000	0.59	0.61	170	Rc 1/4	9.5
FG-26H-20N	ロックオフロール	25 × 13 × ー	6	24,000	0.59	0.66	180	Rc 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。

※標準仕様は側方排気ですので、前排気をご希望の場合はご注文時にご指定ください。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

お問い合わせ
フリーダイヤル

(0120)72-5522

✉ Sales.Fuji@fujitools.com

本 社 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)サービス 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250
✉ service@fujitools.com

営業拠点 東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

